ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

11 20021 . számú RENDELETE

Aszód, Tél utca melletti terület helyi építési szabályozási előírásairól.

ASZÓD, TÉL UTCA MELLETTI TERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA /tervezet/

I. Általános rendelkezések:

- 1.§. Az előírások hatálya és alkalmazása.
- 2.§. A szabályozás eszközei
- 3.§. A terület szabályozásának általános elvei.

II. A terület területfelhasználása és létesítményei:

- 4.§. Általános előírások
- 5.§. Építési övezeti előírások
- 6.§ AKEL-III-építési övezet
- 7.§. Közlekedési területek
- 8.§. Zöldterületek

III. Közműellátás és létesítményei:

- 10.§. Általános előírások
- 11.§. Vízellátás
- 12.§. Csatornázás
- 13.§. Villamos energia ellátás
- 14.§. Hőenergia ellátás
- 15.§. Távközlés

IV. A terület általános védelmi előírásai:

- 16.§. Környezetvédelmi előírások
- V. Zárórendelkezések

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Az egyes építési övezetekre vonatkozó részletes leírás és minta beépítések

1. Fejezet

Általános rendelkezések Az előírások hatálya és alkalmazása

1.ş.

/1/ A jelen helyi építési szabályozás hatálya Aszód város Tél utca melletti terület településrészére, a beépítési tervben megjelölt területre terjed ki. A területet északkeletről a Városréti út, délkeletről a Tél utcai meglévő beépítés, délnyugatról a Papföldi úti, északnyugatról a Mély út határolják.

/2/ A jelen helyi építési szabályozást a készülő ÁRT módosítással és a szabályozási tervlappal együttesen kell alkalmazni.

/3/ A területen területet felhasználni, építési telket, építési területet /véderdő esetén/ kialakítani, építési munkát végezni, út és egyéb közlekedési létesítményt, közműhálózatot és bármely műtárgyat elhelyezni, valamint ilyen célra építési hatósági engedélyt adni csak az OTÉK-nek, az ÁRT szabályozási tervének, és a jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően szabad.

A területen hirdetőberendezés, reklámtábla, cég- és címtábla - mérettől függetlenül - csak jogerős építési engedély alapján helyezhető el.

/4/ A területen végzendő mindennemű telek- és telekalakítási, építési munkálatok terveit a beépítési terv készítőjének véleményezni kell, aki szakvéleménye kialakításához szakértőket is igénybe vehet, illetve a Területi Főépítészi Itoda Tervtanácsának közreműködését is igénybe veheti.

A szakvéleményeket az engedélyezésnél figyelembe kell venni.

/5/ A területen építési telek és terület kialakítása:

-a területen telekosztás a terven javasolt módon engedélyezhető.

A szabályozás eszközei

2§

/1/ A szabályozási tervlap

a) I. rendű kötelező

b) II. rendű irányadó

szabályozási elemeket állapít meg.

/2/ A szabályozás l. rendű kötelező elemei

 a) szabályozási vonal, amely a közterületek és egyéb felhasználású területek elválasztására szolgál. b) közlekedési területek szabályozási szélessége

c) eltérő területfelhasználási egységek határvonala

- d) eltérő építési övezetek, eltérő szabályozási területek határa
- e) építési övezet besorolási jele
- f) a beépítési terv hatályosságának területhatára
- g) készítendő tervanyagok meghatározása és tartalma

/3/ Az J. rendű kötelező szabályozási elemeket a területek rendeltetésszerű felhasználása, telekalakítások, létesítmények telepítési, felújítása, korszerűsítése, bővítése, bármely beruházás esetén be kell tartani.

A kötelező elemek csak a teljes szabályozási tervlap módosításával változtathatók.

/4/ A II. rendű irányadó szabályozási elemek

a) bcépítésre utaló javaslatot tartalmaznak, amelyek a tényleges folyamatok engedélyezési eljárásában ellenőrizve valósulnak meg és válnak kötelezővé.

A terület szabályozásának általános elvei

3.§.

/1/ A terület pontos lehatárolását a szabályozási tervlap /M=1:1000/ állapítja meg.

- /2/ A terület területfelhasználását, építési övezeteket, övezeteken belüli külön szabályozási területrészeket a szabályozási tervlap /M=1:1000/ állapítja meg.
- /3/ A területen a következő területfelhasználási egységek alakíthatók ki a szabályozási tervlap szerint:

Raizi iel

		3 3
a)	lakó	AKEL
- b)	közlekedési területek	AK
c)	zöldterület, véderdő	AZVE

<u>II. fejezet</u> A terület területfelhasználása és létesítményei Általános előírások

4.§.

/1/ A lakóterületek övezeti besorolását, az 1:1000 méretarányú szabályozási tervlap tartalmazza.

/2/ A lakóterületen elhelyezhető egyéb funkciójú építményeket és melléképítményeket a rendelet, az egyéb előírásokat az állattartással foglalkozó és egyéb önkormányzatí rendeletben kell szabályozni.

/3/ Kiskereskedelmi és vendéglátóegység a területen főépületben vagy a szabályozási tervlapon ábrázolt zöldterületen létesíthető

Építési övezeti előírások

5.§.

/1/ A terven az övezeti előírás nevezőjében szereplő szám az övezetre vonatkozó legnagyobb utcai homlokzatmagasságot, ill. a legkisebb telekterületet jelenti. Értelmezése a melléklet szerint.

/2/ A 6. §-ban és a szabályozási terven szereplő betűk a következőket jelentik:

- A aszódi szabályozás jele
- KEL kertvárosias lakó

SZ szabadonálló beépítés

O oldalhatáron álló beépítés

AKEL - III. építési övezet

6.§.

/1/ Az övezetben legfeljebb 6,0 m építménymagasságú lakóépületek helyezhetők el.

/2/ Az övezetet teljes közművesítéssel kell ellátni.

/3/ Az övezetben a szabályozási tervlapon jelölt telekméretek megtartandók.

/4/ Az övezetben építési és melléképítmények az 1 sz. mellékletben foglaltak szerint ill. az OTÉK 10.§./3/ bek. figyelembevételével helyezhetők el

/5/ Az övezetben kialakítható egyedi építési telkek legkisebb telekméreteit és legnagyobb beépítettségét az alábbiak szerint kell meghatározni:

övezeti jel	a telek legkisebb	a telek legnagyobb	max.
	területe m ²	beépítettsége %	építménymag, m
AKEL	700	30	6,0

Megjegyzés: Az egyes övezetekre érvényes részletesebb leírást lásd. 1.sz mellékletben.

Intézményterületek

7.§.

/1/ A terület nagyságától fogva külön intézményterületet nem alakítottunk ki. A terület közepén kialakított kör alakú téren üzleti funkciót ellátó. vagy a játszótérhez kapcsolódó kisebb épület kialakítható.

Közlekedési területek

8.§.

/1/ A közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességeit, a mintakeresztszelvények bejelőlését a szabályozási tervlap tartalmazza.

/2/ Az utak-terek szabályozási szélességgel meghatározott területsávjai mentén új létesítményt elhelyezni csak a területsáv megtartásával szabad.

/3/ A közlekedési területeken csak az OTÉK 26.§. /1/ bekezdés szerinti műtárgyak, továbbá

közvilágitási lámpák, egyéb műtárgyak, földalatti létesítmények és növényzet telepíthető. A telepítésnél az illetékes közlekedési szakhatóság állásfoglalását ki kell kérni, és az ennek figyelembevételével engedélyezhető.

/4/ A közlekedési területen belül műtárgyakat, közvilágítási lámpákat, útjelző táblákat, növényzetet úgy kell telepíteni, hogy azok a közlekedést és az útfelületek láthatóságát ne akadályozzák.

/5/ A közlekedési területen keletkező zajhatások csökkentése és a közlekedésbiztonság érdekében a terület belső úthálózatánál a sebesség felső határa 30 km/ó.

/6/ A terület út- és közterülethálózata gyűjtőútból, és lakóútból.

a) Gyűjtőutak:

Papföldi út Városréti út Mély út Tél utca

Lakóút szabályozási elvei:

 a) lakóútnál a kialakult szabályozás megtartandó, a terv mellékleteként kiadott mintakeresztszelvények ajánlásait az utak kialakításánál figyelembe kell venni.

Parkolás:

a) Közterületi parkolást a belső területeknél a kis forgalomra való tekintettel a forgalmi sávban is elképzelhető. A területeken szgk. elhelyezését saját telken belül kell biztosítani.

Gyalogos közlekedés:

A mintakeresztszelvények szerint a kialakítható, külön gyalogosforgalmi járdák, illetve a terület közepén végighúzódó csak gyalogos közlekedésű területen történhet.

A belső területen a sebességkorlátozáson túl ezen felületeken a gyalogosok clőnye biztosítandó.

Zöldfelületrendezés

9.§

/1/ A lakóterület telkeinek beépítettsége max 30%, az egyéb burkolt felületek max 20%-ot foglalhatnak el, így a minimálisan kialakítandó zöldfelület 50%.

/2/ A használatba vételi engedély feltétele a beépítetlen telekterület minden 100 m2-re számítva 1db min 12/14, 2xi lombos fa, vagy 3db gyümölcsfa ültetendő új épület elhelyezése esetén a lakóterületen.

/3/ A közterületeken csak előnevelt, min 2xi, 12/14 fa ültetendő, 3 irányú karózással védve a kidőléstől, a közművesítést követő 3 éven belül.

/4/ A véderdő területére kertépítészeti engedélyezési terv készítendő.

III. Fejczet

Közműellátás és közműlétesítmények Általános előirások

10.§.

/I/ A közművek és közműlétesítmények elhelyezésére a jelen szabályozási előírásokat, az OTÉK 26.§. és 32.§-ban foglalt és egyéb idevonatkozó előírásait, valamint az ágazati előírásokat kell alkalmazni.

/2/ A közművek és közműlétesítmények szabványokban és ágazati előírásokban rögzített védőtávolságait biztosítani kell. Védőtávolságon belüli mindennemű építési tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulásával végezhet.

/3/ Útépítés, útrekonstrukció esetén az út alatti közművek egyidejű rekonstrukciójáról, kiépítéséről, a távlatban várható összes közmű helybiztosításáról gondoskodni kell.

/4/ Épületeket, építményeket csak az övezeti előírásokban rögzített közművesítés biztosítása esetén lehet elhelyezni, illetve az építést engedélyezni.

/5/ A területen létesítendő vagy fejlesztendő közműhálózatok építése valamennyi közműüzemeltető együttes koordinációjával végezhető.

Vízellátás 11.§.

/1/ Vizművek védőtávolságán belül a vízvédelem érdekében csak a szabványban meghatározott tevékenység végezhető.

/2/ Útépítés-útrekonstrukció, közműépítés során a meglévő vízhálózat keresztmetszeti szabványosításáról, új hálózat esetén a szabványok betartásáról, a keresztezések szabályosságáról és a szükséges kiváltásokról egyidejűleg gondoskodni kell.

/3/ Hálózatbővítést - rekonstrukciót, műtárgyak telepítését csak a településrész egészére kiterjedő, a készülő új ÁRT szabályozási tervével összhangban álló ágazati terv alapján szabad. A szabályozási terv által előírt kertészeti terv /KT/ készítésénél, az érintett ágazati tervek egyidejű összchangolt kialakításáról és azok jóváhagyásáról gondoskodni kell.

Csatornázás 12.§.

/1/ Az építési tevékenységek során a meglévő szenny- és csapadékvizcsatornák, vizelvezető árkok, műtárgyak védelméről, az előírt védőtávolságok biztosításáról, valamint az építéssel érintett csatornák, csatornaszakaszok, árkok, műtárgyak szükséges rekonstrukciójáról az építéssel egyidejűleg gondoskodni kell.

/2/ A talaj, talajviz, a rétegvíz és ezen keresztül a vízkészlet védelme érdekében, a terület földtani állapotára tekintettel tilos a felhagyott kutakba, csapadékcsatornákba, árkokba szennyvízek bevezetése.

Villamosenergia-ellátás

13.Ş.

/1/ A villamosenergia-ellátás létesítményeinek /közép- és kisfeszültségű hálózatok, közvilágítás, transzformátorok/ korszerűsítése, fejlesztése új hálózati rendszer kiépítése csak a terület egészére kiterjedő, a készülő új ÁRT és jelen terv szabályozási előírásaival és tervével. összhangban álló ágazati fejlesztési terv alapján lehetséges. A jelen tervben előírt, kertészeti terv /KT/ készítésénél az ágazati fejlesztési tervekkel egyeztetett szakági munkarészek készítése kötelező.

Hőenergiaellátás

14.§.

/1/ A terület hőenergiaellátása és annak fejlesztése földgázhálózati szakági tervek alapján történhet. Végrehajtása során a készülő új ÁRT és jelen szabályozási terv környezetvédelemre, tájvédelemre szóló utasításait és az ágazati szabványok előírásait be kell tartani.

/2/ Egyéb energiahordozók alkalmazása csetén /szén, fa, koksz, pakura, stb./ a környezetvédelmi előírások kibocsájtására vonatkozó értékeit figyelembevéve, környezeti hatások vizsgálata alapján lehet eljárni.

Távközlés

15.§. –

/1/ Távközlési rendszerek kiépítését, rekonstrukcióját, fejlesztését a terület egészére kiterjedő, a készülő új ÁRT-vel és jelen szabályozási tervvel összhangban álló, a többi közművel koordinált fejlesztési terv alapján szabad végrehajtani és engedélyezní.

IV. Fejezet

A terület általános védelmi előírásai. Környezetvédelem 16.§

/1/ A területen talajszennyeződést okozó objektum és tevekenység nem helyezhető cl, nem engedélyezhető.

/2/ A tervezési terület Védett I. Levegőtisztaság-védelmi kategóriába tartozik. A területen csak olyan létesítmények helyezhetők el, amelyek a fenti kategória előírásait kielégítik. A területre érvényes levegőminőségi és a légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit az 5/1986. (VIII.10). EÜM rendelet irja elő.

/3/ A területen bűzzel járó tevékenység nem végezhető.

/4/ A lakóövezetben a közlekedésből származó zajra az Lacq=55/45 dB zajhatátérték érvényes.

/5/ A lakóovczetben üzemi és szolgáltató létesítményekben folytatott tevékenységtől származó zajkibocsátásra az Laeg=50/40 dB zajhatárérték érvényes.

/6/ A területen a szervezett hulladék-elszállításról, ártalmatlanításról gondoskodni kell. Hulladékgyűjtésre csak szabványosított edény, konténer használható. A gyűjtőedények közterületen nem tárolhatók.

/7/ A területen veszélyes hulladék keletkezését eredményező tevékenység nem folytatható,

<u>-10-</u>

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- /l/ A helyi építési szabályozási clőirások csak a szabályozási tervvel együtt érvényesek, együttesen értelmezendők és használhatók.

/3/ E rendelet előírásait az elsőfokú határozattal még el nem birált folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

/4/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

mare. m. Aszód, 2001.....

polgármester

Záradék¹ A rendelet kihirdetése 200 kor megtörtént.

ASZÓD- TÉL UTCA MELLETTI TERÜLET

helyi szabályozási előírásainak mellékletei

 sz. melléklet: 	az egyes építési övezetekre vonatkozó részletes leírás és mintabeépítések
2. sz. melléklet:	A területre készítendő tervek, tervfajták által érintett területek felsorolása

Kertészet terv/KT/:

A szabályozási tervlapon jelölt véderdő (AZVE)

Kvadrum Építész Kft 1034 Bp. Kecske utca 25.

Aszód-Tél utca melletti terület BEÉPÍTÉSI TERVE

megbízó: Aszódi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Aszód- Tél utca melletti terület Beépítési terv

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

A MEGBÍZÁS TÁRGYA ÉS ELŐZMÉNYEI:

Az Aszódi Polgármesteri Hivatal 2000 nyarán adott megbízást irodánknak a mintegy 7 Ha-os tárgyi terület beépítési terveinek elkészítésére.

Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően a területre nem készülnek külön szakági tervek a terület szomszédos kialakultsága miatt. A korábbiakban irodánk készített az Önkormányzat megbizásából a szomszédos területre (Evangélikus Gimnázium melletti terület I. ütem) vonatkozó beépítési tervet, melynek részben folytatása a jelenlegi terület.

ALAPTÉRKÉP:

A területről készült pontos, a földhivatali adatokkal egyeztetett geodéziai felmérés (m=1:1000) szolgálta alapját a Beépítési tervnek. A terület jelenleg beépítétlen,

KÖRNYEZETI KAPCSOLATOK:

A tervezési terület a város jelenlegi központjától É-ra, a Tél utcai "meglévő családi házas beépítés mellett helyezkedik el, a város belterületi határán. ÉK-ről a Városréti út, DK- ről a Tél utca, DNY-ról a Papföldi út, ÉNY-ról a Mély út határolja. A terület enyhe lejtéssel lejt ÉK-i írányba, a Városréti útnál erős lejtéssel végződik. a terület jelenleg üres, beépítetlen.

A TÖMBFELTÁRÁS LEHETŐSÉGEI;

A terület feltárását a terület adottságai, az erős lejtés és a "városszél"-ből adódó helyzete határozzák meg elsősorban. A terület legegyszerűbben a részben meglévő Tél utca felől tárható fel úgy, hogy a kiépítetlen Mély utca nélkül is tudjon működni az új terület. A környező beépítéseknél is már törekedtünk a területek könnyebb gyalogos átjárhatóságára. Az adott terület párhuzamos utcáira merőlegesen is terveztünk egy ilyen feltáró gyalogos tengelyt, melynek közepén egy kis tér alakul ki.

BEÉPÍTÉS:

A hivatallal egyeztetett vázlatoknak megfelelően a meglévő utak folytatásaként (Papföldi út, Városszéli út, Tél utca, Mély út) alakultak ki a tömb határai. A terület lejtéséből és tájolásából adódóan a Tél utcára merőleges, két párhuzamos új utcával tárható fel a terület legcélszerűbben. Ez által két szempontot sikerül figyelembe venni. Először is a Mély utca továbbépítése nélkül is feltárható a terület, másodszor a rétegvonalakra helyezett "vízszintes" utakkal a lejtésből adódó leárnyékolásokat is ki lehet küszöbölni. A terület elhelyezkedéséből adódóan a Mély utca mellett egy véderdő kialakítása javasolt az uralkodó szélirány miatt, amely folytatása is egyben az Evangélikus Gimnázium mellé korábban tervezett véderdőnek. Ezen kívül a területet átszeli egy másodlagos közlekedést biztosító, gyalogos út, mely a terület közepén egy kör alakú térré szélesedik, melyen egy közösségi tér (pl: játszótér) alakulhat ki. A területen a telekszélességek az átlagosnál nagyobbak (kb: 20,0m), hogy elkerülhető legyen a Tél utca túloldalán már kialakult sűrű beépítés. A területre egységesen lakófunkció javasolt, a beépítés alapvetően kertvárosias lakóővezet, oldalhatáros beépítéssel, a közösségi tér és a véderdő mellett szabadonálló beépítéssel. Az oldalhatáros beépítés előtérbe helyezését alapvetően a tájolás indokolja. Az átlagos telekterületek (kb.800 nm) a várható új telektulajdonosok társadalmi helyzetéhez próbálnak igazodni, (szociálisabb lakásépítés) ezáltal a környékre biztosítható egy tágabb vásárlási réteg "telepítése".

ÉPÜLETEK:

A területre egységesen lakóépületek építhetők, a beépítésből adódóan kétféle típus javasolt, oldalhatáros és szabadonálló beépítéssel. A tájolásból, városszerkezeti helyzetből adódóan az oldalhatár mellé hosszanti elhelyezéses lakóépületek javasoltak max. 30%-os beépíthetőséggel. Az egyes telkekre és épületekre vonatkozó részletesebb leírást és megkötéseket a szabályozási tervlap 1. számú melléklete tartalmazza. A szabadonálló épületek esetében az utcával párhuzamos tetőkialakítás javasolt, amely erősebb térfalkialakítást adhat. Az utca felé szélesebb házak csendes belső kerteket biztosítanának az ott élőknek. A házak a tájolásnak megfelelően változhatnak "L" ill. "T" alakúakká. A területre fsz + tetőtérbeépítéses családiházak építését határoztuk meg egy, az általános övezetre vonatkozó építménymagassággal (6,0 m). Pince építése megengedett a területen. A személygépkocsi tárolókat az épületben kell elhelyezni úgy, hogy azzal egy építészeti egységet képczzen. Az épülettervekkel egyidőben a lakótelkek elhatárolására kerítésterv készítendő, a szabályozási tervlapon jelölt helyeken tömör kerítéssel.

A beépítési terv elfogadása után a terület konkrét beépíthetőségének feltétele a tervnek megfelelő, helytajzi számos telekkialakítási terv készítése, **melyet a beépítési terv** készítőjének láttamozni kell.

KVADRUM ÉPÍTÉSZ Kft.

Budapest, 2000. December hava

Jánosi János építész Kvadrum Építész Kft. Aszód-Tél utca melletti terület Beépítési terve

TERVEZETT LAKÁSSZÁM:

10DB szabadonálló lakóépület 48DB oldalhatáros beépítésű lakóépület összesen: 58db lakótelek

Budapest, 2000. December hó

KVADRUM ÉPÍTÉSZ Kít.

.....

Jánosi János tervező

	jövezeti jel	(AKEL 0 30
	épflési övezet	KERTVÁROSTAS LAKÓ
	beépítési mód	OLDALHATÁROS
	övezeten belüli kategória	1
	használata	Lakó
¥	helyzete	KÖZBENSŐ ILL. SAROK
TELEK	szélessége	min. 18.00m
F	mélysége	min. 30.00m
	nagysága	min. 700.00m
ц.	előkert	min. 5.00m R.L.max. 10.00m
ÉPÜLET El HELYEZÉS	oldakert	max. 1.00m ILL, min, 5.00m
ta ₽ E	hátsökert	min. 6.00m
	beépítési százalék	30%
	szintszám	P + F + Υ
	padlószint magassága	
	épitmény magassága	max.6.00g
Ę	tetöforma	NYEREGTETŐ, ML. KONTYOLT NYEREGTETŐ JAVASOLT
ĠPŨLET	gerincvona:	UTCÁRA MERŐLEGES
	tető hajlásszöge	NINCS MEGKÖTES
	épület szélessége	NINCS MEGKÖTÉS
	utcai homlokzat szélessége	NINCS MEGKÖTÉS
L	homlokzat anyaga	NINCS MEGKÖTES
ZVI	lábazat anyaga	NINCS MEGKÖTES
HOMLOK	tető anyaga, színe	CSERÉ ⁹ ,PALA (a tetöfelület 80 %-a)
<u>М</u>	nyílászáró anyaga	FA
÷	díszítés, tagozatok	VAKOLAT, KŐ, TÉGLA, FA
	portál, reklám	
	funkció	CSAK GARAZS
Melllék Épület	elhelyezés	ÉPÜLETTEL EGYBEÉPÍTVE
<u>₹</u> .2	anyagok	FÖÉPÜLETTEL MEGEGYEZŐ
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
kerítés	алуада	FA, KÖ-, TÉGLA-, VAKOLT TÉGLA OSZLOPOKKAL
KER	magassága	min. 0.80m ILL.max 1.80m
-	Кари	FA, KOVÁCSOLT VAS
EGYÉB	KERÍTÉS: A szabályozási terven jelőlt telkeknél tömör kerítés építése kötelező! 1.50m ILL. 1.80m magasságban. Javasolt anyagok: látszó tégia, kő, vakolt fal, tömör fa, kovácsoltvas és fa betétekke a tömör kerítésfelület max. 15 %-ig. ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVEK BEADÁSA ELŐTT A BEÉPÍTÉSI TERV KÉSZÍTŐJÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁT KELL KÉRNI!	

övezeti jel		$\left(\begin{array}{c} 4 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ $
	építési övezet	XERTVÁROSIAS LAKÓ
	beépítési mód	SZABADONÁLLÓ
	övezeten belüli kategória	1
	használata	LAKÓ
~	helyzete	KÖZBENSŐ ILL. SAROK
TELEK	szélessége	min. 18.00m
F	mélysége	min. 30.00m
	nagysága	min. 700.00m
ZÊS	előkert	min. 5.00m ILL.max. 10.00m
ÉPÜLET Elhelyezés	oldakert	min. 3.00m
년 [HE	hátsókert	mīn. 6.00m
	beépítési százalék	30%
	szintszám	Р+F+T
	padlószint magassága	
	építmény magassága	max.6.00m
E	tetőforma	NYEREGTETŐ, ILL. KONTYOLT NYEREGTETŐ JAVASOLT
ÉPÜ&ET	gerincvonal	UTCÁRA MERÓLEGES
-	tető hajlásszöge	NINCS MEGKÖTÉS
	épület szélessége	NINCS MEGKÖTÉS
	utcai homiokzat szélessége	NINCS MEGKÖTÉS
	······································	
	homlokzat anyaga	NINCS MEGKÖTÉS
CAT	lábazat anyaga	NINCS MEGKÖTÉS
ğ	tető anyaga, színe	CSERÉP,PALA (a tetőfelület 80 %-a)
HOMLOI	uyilászáró anyaga	FA
- 1 -1	díszítés, tagozatok	VAKOLAT, KÖ, TÉGLA, FA
	portál, reklám	
жь.	funkció	CSAK GARÁZS
MELLÉK ÉPÜLET	elhelyezés	έρῦιεττει εgyβεέρίτγε
Σü	anyagok	FŐÉPÜLETTEL MEGEGYEZŐ
	201200	
ÍΤÉ	anyaga manacsán	FA, KŐ-, TÉGLA-, VAKOLT TÉGLA OSZLOPOKKAL
KERİTÉS	magassága	min. 0.80m ILL.max 1.80m
· -	кари	FA, KOVÁCSOLT VAS
EGYÉB	KERÍTÉS: A szabályozási terven jelölt telkeknél tömör kerítés építése kötelező! 1.50m ILL. 1.80m magasságban. Javasolt anyagok: látszó tégla, kő, vakolt fal, tömör fa, kovácsoltvas és fa betétek a tömör kerítésfelület max. 15 %-ig. ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVEK BEADÁSA ELŐTT A BEÉPÍTÉSI TERV KÉSZÍTŐJÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁT KELL KÉRNI!	



This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.